



Blitzschutzstab

Windrichtung

Traverse

Windgeschwindigkeit

Pyranometer

Temperatur

Feuchte

Teleskopmast, Standard Signale 0-10V DC

Helligkeitsgeber
richtungsunabhängig

Nr.	Bezeichnung:	Art.Nr.:
1	<input type="checkbox"/> Windrichtung:	4.3129.60.161
2	<input type="checkbox"/> Windgeschwindigkeit:	4.3519.00.161
3	<input type="checkbox"/> Traverse:	4.3171.30.000
4	<input type="checkbox"/> Blitzschutz:	506351

Helligkeitsgeber
richtungsabhängig

5	<input type="checkbox"/> Pyranometer:	7.1415.09.361
6	<input type="checkbox"/> Adapter „compact“:	506345
7	<input type="checkbox"/> Halter „compact“:	506347

Niederschlagsgeber

8	<input type="checkbox"/> Helligkeitsgeber:	7.1414.51.150
9	<input type="checkbox"/> Halter „compact“:	506347

Anschlusskasten

10	<input type="checkbox"/> Helligkeitsgeber 3-Kanal	7.1414.61.000
10	<input type="checkbox"/> Helligkeitsgeber 8-Kanal	7.1414.60.000
11	<input type="checkbox"/> Adapter „compact“:	506345
12	<input type="checkbox"/> Halter „compact“:	506347

Teleskopmast

13	<input type="checkbox"/> Niederschlagswächter:	5.4103.10.000
----	--	---------------

14	<input type="checkbox"/> Temperatursensor:	2.1280.00.161
14	<input type="checkbox"/> Temp.-/Feuchtesensor:	1.1005.54.161
15	<input type="checkbox"/> Wetterschutz:	1.1025.55.000

16	<input type="checkbox"/> Anschlusskasten 1:	9.3199.01.100
16	<input type="checkbox"/> Anschlusskasten 3:	9.3199.01.300
17	<input type="checkbox"/> Montagesatz „compact“:	506614

18	<input type="checkbox"/> Teleskopmast 55/48: Länge: 3.7m inkl. 2 Montagehalter inkl. Endkappe inkl. Erdbride	LE-370.48.55
----	--	--------------

18	<input type="checkbox"/> Geräteträger 48: Länge: 2m inkl. 2 Montagehalter inkl. Endkappe inkl. Erdbride	LE-200.48
----	---	-----------